ENSY VENTILATSIOONISEADMED
PUHAS JA VÄRSKE ÕHK
PAREM TERVIS JA HEAOLU



- Pult WI-FI ning Bluetoothiga
- **Wave** – rootorsoojusvaheti
- **XBO** – plaatsoojusvaheti
- Integreeritud digitaalne niiskuseandu
- Integreeritud küttekeha
- Võimalus ühendada pliidikubuga
- Võimalus ühendada suitsuandur
- Vaikne töö
- Ei kuivata õhku ja kaitseb hallituse eest
- F7 filtrid - minimaalne tolm ja õietolm
- Garantii 2 aastat

LISAVARUSTUS



Köögikubu valge
LED-valgustusega



Köögikubu roostevaba
LED-valgustusega



Kanali kate, valge



Ruumi CO2 andur



Liikumisandur

CLIOX OÜ TALLINN
Peterburi tee 46
Tel. +372 613 9747
tallinn@cliox.ee


CLIOX OÜ TARTU
Tähe 131
Tel. +372 736 6460
tartu@cliox.ee

environmental systems

VÄRSKE ÕHK NORRAST
INSPIRED BYNATURE



		AHU-200 H/V	AHU-200 KH/KV	AHU-200 KH/KV AISI 304	AHU-300 BH/BV	AHU-350 BH/BV	AHU-400 BH/BV	AHU-550 BH/BV	AHU-700 BH/BV	AHU-300 HH/HV palubinis	AHU-400HH/HV palubinis
											
		0300002-2 0300003-2	0300008-2 0300009-2	0300010-2 0300011-2	0300221-2 0300421-2	0301801-2 0301901-2	0300321-2 0300521-2	0300611-2 0300711-2	0300621-2 0300721-2	0300821-2 0300921-2	0301521-2 0301621-2
Energiaklass		A									
Soojustagastus	%	88	88	88	86	86	86	86	88	87	87
SPI	W/ (m^3/h)	0,38	0,38	0,38	0,45	0,44	0,44	0,48	0,39	0,46	0,43
Efektiivsus 100 Pa juures	m^3/h	261	261	261	275	401	461	794	850	266	421
Müratase 100% jõudluse juures (100 Pa) 3 m kaugusel	dB(A)	45	45	45	45	45	40	52	52	46	47
Komplektis Wi-Figa pult (seadet saab juhtida nutiseadme abil)		Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah
Integreeritud niiskusandur		Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah
Integreeritud soojendi		Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah
„Passivmaja“ sertifikaat		EI	EI	EI	EI	EI	Jah	EI	Ei	Ei	Ei
„Bypass“ funktsioon		Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah
Kaal (kg) paigaldushoidikutega	kg	47	52	52	54	61,5	64,5	101	101	50	62
Mõõdud, laius/sügavus /kõrgus	mm	598 / 351/ 733	600 / 481 / 774	600 / 481 / 774	700 / 366 / 773	757 / 460 / 746	825 / 455/ 746	1 006 / 574 / 848	1 006 / 574 / 848	287 / 1 065 / 520	343 / 1 242 / 655
Korpus		Tsingitud terasplekk, pulbervärvitud									
Korpuse külgede, tagaosa soojusisolatsioon	mm	25	25	25	40	40	40	40	40	40	40
Korpuse esiosa soojusisolatsioon	mm	50	25	25	50	50	50	50	50	40	40
Korpuse soojusisolatsioon, ülemise osa, alumise osa	mm	25	25	25	40	40	40	40	40	40	40
Võimalus valida vasak- ja parempoolne ühendusviis		Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah
Kubu ühendamise võimalus		Jah	Valge värvi	Roostevaba terase värvi	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah
Õhukanalite ühendamise viis		Vertikaalne	Vertikaalne	Vertikaalne	Vertikaalne	Vertikaalne	Vertikaalne	Vertikaalne	Vertikaalne	Horisontaalne	Horisontaalne
Õhukanali ühenduse diameeter	mm	125	125	125	125	160	160	200	200	160	200
Elektrivõimsus	kW	0,8	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2	0,8	2x0,75
Filtrid, 2 tk. Filtriklass		F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7
Toiteallika tüüp	V~Hz	230~50	230~50	230~50	230~50	230~50	230~50	230~50	230~50	230~50	230~50
Ventilaatorid		Kõrge efektiivsusega EC ventilaatorid									
Ventilaatori vool normaalsetes töötingimustes	A	0,19	0,19	0,19	0,27	0,36	0,21	0,83	0,83	0,18	0,4
Maksimaalne voolu tugevus (soojendi + ventilaatorid)	A	4,5	4,5	4,5	4,5	6,2	6,5	7,3	7,3	4,0	7,0
Soovitatav kaitse	A	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Mootori turvaklass		IP 4X									
Garantii		2 aastat									

		XBO-200 H/V	XBO -300 BH/BV	XBO -400 BH/BV
				
		0300002-2 0300003-2	0300221-2 0300421-2	0300321-2 0300521-2
Energiaklass		A		
Soojustagastus	%	83	82	83
SPI	W/ (m^3/h)	0,38	0,45	0,44
Efektiivsus 100 Pa juures	m^3/h	224	344	436
Müratase 100% jõudluse juures (100 Pa) 3 m kaugusel	dB(A)	45	45	40
Komplektis Wi-Figa pult (seadet saab juhtida nutiseadme abil)		Jah	Jah	Jah
Integreeritud niiskusandur		Jah	Jah	Jah
Integreeritud soojendi		Jah	Jah	Jah
„Passivmaja“ sertifikaat		EI	EI	Jah
„Bypass“ funktsioon		Jah	Jah	Jah
Kaal (kg) paigaldushoidikutega	kg	47	55	60
Mõõdud, laius/sügavus /kõrgus	mm	600 / 300 / 730	674 / 400 / 730	724 / 500/ 730
Korpuse külgede, tagaosa soojusisolatsioon	mm	25	40	40
Korpuse esiosa soojusisolatsioon	mm	50	50	50
Korpuse soojusisolatsioon, ülemise osa, alumise osa	mm	25	40	40
Võimalus valida vasak- ja parempoolne ühendusviis		Jah	Jah	Jah
Kubu ühendamise võimalus		Jah	Jah	Jah
Õhukanalite ühendamise viis		Vertikaalne	Vertikaalne	Vertikaalne
Õhukanali ühenduse diameeter	mm	125	125	160
Elektrivõimsus	kW	0,8	0,8	1,2
Filtrid, 2 tk. Filtriklass		F7	F7	F7
Toiteallika tüüp	V~Hz	230~50	230~50	230~50
Ventilaatorid		Kõrge efektiivsusega EC ventilaatorid		
Ventilaatori vool normaalsetes töötingimustes	A	0,19	0,27	0,21
Maksimaalne voolu tugevus (soojendi + ventilaatorid)	A	4,5	4,5	6,5
Soovitatav kaitse	A	16	16	16