

# Tsentrifugaalventilaator Silent Eco-seeria, 100 mm

- Madal müratase
- Hea tootlikkus
- Väike energiatarve
- Kohandatud mudel liikumisanduriga
- Sisseehitatud tagasivooluklapp mis välistab ventilaatori seismise ajal külma õhu ruumi sattumise
- Aerodünaamiline disain tagab mootori vaikse töö ja hea tootlikkuse
- Pika tööea tagamiseks on mootor kuullaagritega
- Topeltisolatsiooniga



Madala müratasemega väljatõmbe ventilaator, millel on väike energiatarve ja suur tootlikkus.

## Silent Eco 100 Standard

Ventilaatorid saab ühendada valgusti lüliti alla nii, et seade töötab kui tuli põleb, või ka eraldi lüliti alla.

Art.nr. 400065

## Silent Eco 100 TH

Taimer ja niiskusanduriga mudel. Niiskusandur käivitab ventilaatori kui niiskuse tase ületab etteantud väärtuse. Taimer kontrollib ventilaatori tööaega peale niiskuse eemaldamist. Järeltöö aeg on seadistatav ajavahemikus 2-30 min. Niiskusanduri saab seadistada 60-90% suhtelise niiskuse peale.

Art.nr. 400066

## Silent Eco 100 TM

Taimer ja liikumisanduriga mudel. Liikumisandur käivitab liikumise peale ventilaatori, andur tuvastab liikumise kaugusel 1-4 meetrit ja anduri jälgimisnurk on 100°. Taimer kontrollib ventilaatori tööaega peale liikumise kadumist. Järeltöö aeg on seadistatav ajavahemikus 2-30 min.

Art.nr. 400067

## Tehnilised andmed

Maksimaalne õhuhulk, m <sup>3</sup> /h:	80
Pa:	41
Rpm:	2165
Müratase dB(A) 3m:	25
Võimsus, W:	7,5
Pinge/sagedus, V/Hz:	220-240/50
Ühendusmõõt, mm:	Ø 100
Läbiviigu mõõt, mm:	Ø 110
Kaitseklass:	IP 45
Paigaldus:	Seinale

